

ФИЛЬТРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

СЕРИЯ NXD

Модульный тип. Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.
 Стакан из алюминия с байонетным креплением.
 Встроенный квадратный манометр.

Новинка

КАМОЦЦИ

УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА



- Минимальные габариты
- Удаление загрязнений и конденсата
- Качество воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010:
 [7:8:4] – 25 мкм
 [6:8:4] – 5 мкм
- Ручной, полуавтоматический и автоматический сброс конденсата

Фильтры-регуляторы с тонкостью фильтрации 25 мкм используют с оборудованием, допускающим качество воздуха на входе не грубее ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. Обеспечивают очистку воздуха, а также регулирование давления сжатого воздуха на выходе и поддержание его стабильного значения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Модульная, компактная
Материалы	Корпус – алюминий, стакан – пластик, рукоятка и манометр – пластик, фильтрующий элемент – пластик или бронза, уплотнения – NBR
Присоединение	NXD2 = G1/8, G1/4 NXD3 = G3/8 NXD4 = G1/2
Установка	Вертикально, стаканом вниз
Крепление	В магистрали, на стене (с помощью кронштейна)
Рабочая температура	0...+60°C (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух)
Фильтрующий элемент	25 мкм, 5 мкм
Сброс конденсата	NXD2 – ручной, по перепаду давления; NXD3, NXD4 – полуавтоматический, автоматический
Макс. кратковременное давление на входе	15 бар (1,5 МПа)
Рабочее давление	до 10 бар (1 МПа)
Регулируемое давление	0,5...8,5 бар (0,05...0,85 МПа)
Качество воздуха	[7:8:4] по ISO 8573-1:2010 – 25 мкм [6:8:4] по ISO 8573-1:2010 – 5 мкм
Расход (при перепаде 6-5 бар)	NXD2 = 1500 Нл/мин NXD3 = 3250 Нл/мин NXD4 = 6500 Нл/мин

КОДИРОВКА

NXD	2	-	1/4	-	FR	0	9	0	4
NXD	СЕРИЯ								
2	РАЗМЕРЫ: 2 = G1/8, G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2								
1/4	1/8 = G1/8 3/8 = G3/8 1/4 = G1/4 1/2 = G1/2								
FR	ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР								
0	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: 0 = 25 мкм 1 = 5 мкм								
9	СБРОС КОНДЕНСАТА: 0 = ручной/полуавтоматический (только для NXD3, NXD4) 3 = автоматический 9 = ручной (только для NXD2)								
0	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 0 = 0,5...8,5 бар								
4	НАЛИЧИЕ МАНОМЕТРА: 0 = резьбовой адаптер для установки внешнего манометра (G1/8 для NXD2 и NXD3, G1/4 для NXD4) 4 = встроенный манометр								

ФИЛЬТРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

СЕРИЯ NXD – РАЗМЕРЫ

