

## Трубопровод Мод. TRN...SR (высокое давление)

Новинка



Трубопровод TRN...SR из полиамида предназначена для транспортировки жидкостей и газов под высоким давлением. Соответствует DIN 74324 и 73378.

Материал трубопровода обладает высокой стойкостью к износу, истиранию и ударной стойкостью, подходит для транспортировки воды.

Материал: полиамид RILSAN® PA11.

Рабочая температура: -40...+100°C (макс. +70°C – для жидкостей на основе воды).

Цвет трубопровода:                      Обозначение:

Черный                                      N

Белый матовый                      T

ПРИМЕР:

**TRN 8/6-SR** - трубопровод из полиамида на высокое давление с внешним диаметром 8 мм, внутренним - 6 мм, черного цвета.

Все модели TRN...SR под заказ, метражом кратно одной бухте.

| РАЗМЕРЫ               |         |                                 |          |                        |      |          |
|-----------------------|---------|---------------------------------|----------|------------------------|------|----------|
| Мод.                  | D/d     | Рабочее давление при 23 C°, бар | Вес, г/м | Мин. радиус изгиба, мм | Цвет | Бухта, м |
| <b>TRN 4/2-SR</b>     | 4/2     | 91                              | 9,5      | 25                     | T-N  | 100      |
| <b>TRN 6/3-SR</b>     | 6/3     | 93                              | 21,4     | 36                     | T-N  | 100      |
| <b>TRN 6/4-SR</b>     | 6/4     | 56                              | 15,9     | 50                     | T-N  | 100      |
| <b>TRN 8/4-SR</b>     | 8/4     | 93                              | 38,1     | 46                     | N    | 100      |
| <b>TRN 8/5-SR</b>     | 8/5     | 64                              | 30,9     | 80                     | T-N  | 100      |
| <b>TRN 8/6-SR</b>     | 8/6     | 40                              | 22,2     | 102                    | T-N  | 100      |
| <b>TRN 10/6-SR</b>    | 10/6    | 70                              | 50,7     | 135                    | T    | 50       |
| <b>TRN 10/8-SR</b>    | 10/8    | 31                              | 28,5     | 225                    | T    | 50       |
| <b>TRN 12/10-SR</b>   | 12/10   | 25                              | 34,9     | 250                    | T    | 50       |
| <b>TRN 15/12,5-SR</b> | 15/12,5 | 25                              | 54,5     | 315                    | T    | 50       |

| Коэффициент зависимости давления от температуры |      |      |      |      |      |      |      |       |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0°C                                             | 23°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C | 100°C |
| 1                                               | 1    | 0,81 | 0,61 | 0,5  | 0,44 | 0,39 | 0,34 | 0,27  |

## Трубопровод Мод. TRN...SE (самозатухающий)

Новинка



Трубопровод TRN...SE самозатухающего исполнения изготовлен из материала, соответствующего стандарту UL94 V2 (классификация пластмасс по огнестойкости). Не содержит галогены, обеспечивая безопасность для людей.

Материал: полиамид PA12.

Рабочая температура: -20...+80°C (макс. +70°C – для жидкостей на основе воды).

Цвет трубопровода: синий.

ПРИМЕР:

**TRN 10/8-SE** - трубопровод из полиамида самогасящийся с внешним диаметром 10 мм, внутренним - 8 мм, синего цвета.

Все модели TRN...SE под заказ, метражом кратно одной бухте.

| РАЗМЕРЫ             |       |                                 |          |                        |          |
|---------------------|-------|---------------------------------|----------|------------------------|----------|
| Мод.                | D/d   | Рабочее давление при 23 C°, бар | Вес, г/м | Мин. радиус изгиба, мм | Бухта, м |
| <b>TRN 6/4-SE</b>   | 6/4   | 28                              | 17,4     | 35                     | 100      |
| <b>TRN 8/6-SE</b>   | 8/6   | 20                              | 24,4     | 65                     | 100      |
| <b>TRN 10/8-SE</b>  | 10/8  | 16                              | 31,4     | 100                    | 50       |
| <b>TRN 12/10-SE</b> | 12/10 | 12                              | 38,3     | 125                    | 50       |

| Коэффициент зависимости давления от температуры |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0°C                                             | 23°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C |
| 1                                               | 1    | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,57 | 0,52 | 0,47 |