

Спиральный трубопровод Мод. SP



Спиральный трубопровод SP из полиуретана со спиральными отводами концов
Рабочая температура: -20...+60°C

Мод.	Линейная длина, м	D/d	Диаметр спирали внешний, мм	Диаметр спирали внутренний, мм	Рабочее давление, бар
SP42B30	30	4/2	38	30	19
SP64B75	7,5	6/4	42	30	13
SP64B10	10				
SP64B15	15				
SP64B30	30	6/4	56	44	13
SP86B15	15	8/6	76	60	9
SP86B30	30				
SP1065B15	15	10/6,5	60	40	13
SP1075B15	15	10/7,5	105	85	9
SP1075B30	30				
SP128B5	5	12/8	84	60	9
SP128B75	7,5				
SP128B15	15				
SP129B15	15	12/9	124	100	8
SP129B30	30				
SP1610B15	15	16/10	92	60	16

Цвет спирального трубопровода: синий (B)

Другие цвета и размеры под заказ

Спиральный трубопровод Мод. SPC



Спиральный трубопровод SPC из полиуретана с прямыми отводами концов
Рабочая температура: -20...+60°C

Мод.	Линейная длина, м	D/d	Диаметр спирали внешний, мм	Диаметр спирали внутренний, мм	Рабочее давление, бар
SPC64B5	5	6/4	42	30	13
SPC64B15	15				
SPC85B5	5	8/5	46	30	17
SPC85B75	7,5				
SPC1065B5	5	10/6,5	60	40	13
SPC1065B75	7,5				
SPC1065B10	10				
SPC128B5	5	12/8	84	60	9
SPC128B75	7,5				
SPC128B15	15				
SPC1610B5	5	16/10	92	60	16
SPC1610B10	10				

Цвет трубопровода: синий (B)

Другие цвета и размеры под заказ

Ножницы для трубопроводов Мод. PNZ



Материал: металл

Мод.		Макс. Ø трубопровода
PNZ-12		12
PNZ-25		25

Сменные лезвия (1 шт.)	
Мод.	
LAME X PNZ-12	
LAME X PNZ-25	

Габаритные размеры		
Мод.	Длина, мм	Ширина, мм
PNZ-12	130	47,5
PNZ-25	185	50

Ножницы для трубопроводов Мод. PNZP-12



Материал: пластик

Мод.	Макс. Ø трубопровода
PNZP-12	12