

Трубопровод Мод. PUX N (прозрачный, гибкий)

Новинка



Трубопровод PUX N из полиуретана применяется для коммутации пневмосистем, работающих при стандартных значениях давления.

Материал трубопровода имеет прозрачное исполнение, что позволяет видеть рабочую среду.

Поставляется на пластиковой бобине.

Материал	Полиуретан (твердость по Шору SH98)
Рабочая температура	-20 ... +70°C
Цвет трубопровода	Прозрачный

ПРИМЕР:

PUX N 8/6 – трубопровод из полиуретана с внешним диаметром 8 мм, внутренним 6 мм.

Мод.	D/d	Рабочее давление при 23°C, бар	Мин. радиус изгиба, мм	Бухта, м
PUX N 4/2	4/2	10	10	100
PUX N 6/4	6/4	10	15	100
PUX N 8/5	8/5	10	20	100
PUX N 8/6	8/6	6	20	100
PUX N 10/6,5	10/6,5	10	25	100
PUX N 10/7	10/7	9	22	100
PUX N 12/8	12/8	10	38	100
PUX N 12/9	12/9	7	45	100

Трубопровод Мод. PUX (прозрачный, гибкий, для пищевой отрасли)



Трубопровод PUX из полиуретана применяется для коммутации пневмосистем, работающих при стандартных значениях давления. Применяется в пищевой промышленности.

Соответствует требованиям FDA 21 CFR 177.2600 и регламенту EU 10/2011.

Материал трубопровода имеет прозрачное исполнение, что позволяет видеть рабочую среду.

Отличается малым радиусом изгиба.



Материал	Полиуретан (твердость по Шору SH98)		
Рабочая температура	-20...+60°C		
Цвет трубопровода	Прозрачный	Обозначение	Без индекса
	Красный		R (по запросу)
	Синий		B
В том числе поставляется бухтой в коробе.			

ПРИМЕР:

PUX86B – трубопровод из полиуретана с внешним диаметром 8 мм, внутренним – 6 мм, синего цвета.

PUX86B-BOX – трубопровод из полиуретана в картонном коробе с внешним диаметром 8 мм, внутренним – 6 мм, синего цвета.

Мод.	D/d	Рабочее давление при 23°C, бар	Вес, г/м	Мин. радиус изгиба, мм	Бухта, м
PUX42 PUX42-BOX	4/2	19	11,5	11	100
PUX64 PUX64-BOX	6/4	13	19,2	18	100
PUX86 PUX86-BOX	8/6	9	26,8	35	100
PUX107	10/7	11	48,8	30	100
PUX128	12/8	9	76,6	50	100
PUX129	12/9	8	60,3	50	100

Коэффициент зависимости давления от температуры					
0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C
1	1	0,84	0,70	0,60	0,52